

NEXT-POE4807J-60W

IPoE 인젝터



제품개요 및 특징

NEXT-PEG4807J-60W Single-port 기가 PoE Injector는 100~240V AC전원을 인가하여 PoE를 위한 52V DC/ 630mA를 제공합니다. 최대 60W의 PoE 출력, 10/100/1000Mbps의 Gigabit 이더넷을 지원하며, UTP 케이블 4페어 만으로 전원 데이터를 모두 전달하는 모델 A 방식과 8페어를 모두 사용하는 모델 B방식을 모두 지원하여 사용환경에 맞춰 편리하게 시공할 수 있습니다.

• 세부특징

01

완벽한 표준 규격 지원

- IEEE 802.3 10Base-T 표준준수
- IEEE 802.3u 100Base-TX 표준준수
- IEEE 802.3ab 1000Base-TX 표준준수
- IEEE 802.3at/af PoE 표준준수

02

PSE 모델 A,B타입 지원

UTP케이블 4페어 만으로 데이터와 전원을 전달하는 모델 A방식과 8페어를 모두 사용하는 모델 B방식 두가지를지원

03

과전류 방지 회로 지원

과전류에 의한 회로 손상을 보호하기 위한 과전류 방지 기능이 탑재되어 있습니다.

04

완벽한 PoE 지원

IEEE 802.3at/HI-Power를 지원하는 고성능 PoE포트가 내장되어 IP카메라, AP, 브릿지, 우터등의 장치에 동작전원과 데이터를 동시에 전송 할 수 있습니다.

05

60W의 로드용량 지원

PoE 포트는 60W의 대용량 로드를 지원하여 안정적인 전원 공급이 가능합니다.

06

전송거리 100M 지원

단일 이더넷 케이블로 최대 100M의 거리에 전원 및 데이터 전송이 가능합니다.

• 세부스펙

Item	Description
No. of channels	1
Pass Through Data Rates	10/100/1000 Mbps
Power over Ethernet Output	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5(+), 7/8(-) Ourput Power Voltage : 50 V _{DC} User Port Power : 30W & 60W
Input Power Requierements	AC Input Voltage : 100 to 240 V _{AC} AC Input Current : 0.5A 100-240 V _{AC} AC Frequency : 50 to 60Hz
Dimension	168mm x 73.5mm x 44mm
Indicators	System Indicator : AC Power User Indicator : Channel Power
Connectors	Shielded RJ-45, EIA 568A and 568B
Protection	Over current protection Over load protection Over voltage protection Anti-interfernce protection
Environmental Conditions	Operating Ambient Temperature : 0 to 40 °C Operating Humidity : Maxium 85%, Non-condensing Storage Temperature : -10 to 50°C Storage Humidity : Maxium 90%, Non-condensing

• Dimensions



• 품목 정보

제조사/수입자 (주)이지넷유틸리티스
허가 관련 MSIP-REI-NXT-NEXT-POE4807J6