

MS-H2003

I 2MP 초저도 하우징 카메라



• 제품 특징

- Full HD (2MP, 1080p)
- IR LED (가시거리 50m)
- Day & Night : Auto/Day(Color)/Night(BW), ICR Control
- 다이내믹 레인지 : 120dB
- 비디오 압축 방식 : H.265, H.264, MJPEG
- 다중 스트리밍 : Triple Stream
- 알람 입/출력 : 입력1, 출력1
- ONVIF 지원 (Ver. 19.12)
- 전원 및 소비 전력 : PoE(IEEE 802.3af), 11.4W

• 세부 사양

- MS-S2003-D (물품식별번호 : 24379401)
- 이미지 센서: 1/2" Sony Exmor 2.07MP Image Sensor
* Diagonal Sensor Size: 8.35mm
- 최저조도: 0.002lx(Color) / 0lx(B/W) (AGC on)
- 렌즈 사양: 3.6~11mm F1.5
- 화각: (Wide) 97.7°(H)× 52.6°(V)× 112.0°(D) / (Tele) 43.0°(H)× 21.8°(V)× 47.9°(D)

• 주요 사양

카메라	주사 방식	Progressive Scan	
	최대 지원해상도	2메가픽셀 (1920×1080)	
	fps	Max. 30fps @ 모든 해상도	
	영상 외부출력	CVBS 1.0Vp-p 75Ω	
	비디오 표준	NTSC(60Hz/50Hz), PAL(50Hz)	
	주간/야간 모드	Auto/Day(Color)/Night(BW), ICR Control	
	IR LED	50~70m	
	셔터 속도	자동(1/30~1/15,000) / 롤링 셔터 / 수동	
	화이트밸런스	자동 / 실외 / 실내 / 수동설정	
	역광보정	BLC, WDR(120dB), On(조정가능)/Off	
노이즈 제거	3D DNR, On(조정가능)/Off		
렌즈왜곡보정	SLDC(Simple Lens Distortion Correction), On(조정가능)/Off		
사생활보호	On/Off(16영역)		
모션감지	432영역, 민감도 1~5 조절가능, On/Off		
비디오 압축방식	H.265, H.264, M.JPEG		
영상이미지	영상 품질	H.265/H.264: 비트레이트 제어(CBR/VBR, 128~4096), M.JPEG: 화질 제어(5~99)	
	영상 조정	밝기, 대비, 채도, 선명도	
	OSD	텍스트 / 날짜 / 시각 / 이벤트, On / Off	
	영상 회전	기본 / Mirror(좌우반전) / Flip(상하반전) / Both(180°)	
네트워크	구동 운영체제	Embedded Linux	
	동시접속인원	Max. 10명	
	다중 스트리밍	Triple Stream 지원	
	이더넷	RJ45(10/100 BASE-T)	
PC연결 (웹브라우저)	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS	
	ONVIF	Ver. 19.12, Profile-S	
	지원 OS	Windows 7 / 8 / 10	
	Web 관리자	IE 11 이상, Firefox, Safari, Opera	
	Web Viewer	IE 11 이상(Active-X 기반)	
	지원 언어	영어 / 한국어 / 일본어	
	알람 이벤트	알람 출력 / E-Mail / FTP	
	기타 기능	모션인식	
	일반인테리어스케치	동작 온도	0°C ~ +50°C
		보관 온도	-10°C ~ +60°C
습도		0 ~ 90%	
전원 공급		PoE(IEEE 802.3af)	
소비전력		Max. 11.4W	
외형 치수	163×230×98(W×H×D)(mm)		
무게	약 3kg		

• 적외선 가시거리



• 외관도

