

MS-S2004

I 2MP 4배줌 IR 블릿 카메라



• 제품 특징점

Full HD (2MP, 1080p)
IR LED (가시거리 50m)
Day & Night : Auto/Day(Color)/Night(BW), ICR Control
다이나믹 레인지 : 120dB
비디오 압축 방식 : H.265, H.264, MJPEG
다중 스트리밍 : Triple Stream
알람 입/출력 : 입력1, 출력1
ONVIF 지원 (Ver. 19.12)
전원 및 소비 전력 : PoE(IEEE 802.3af), 11.4W

• 세부 사양

■ MS-S2004-D (물품식별번호 : 24379410)

이미지 센서: 1/2.8" Sony Starvis 2.07MP Image Sensor
* Diagonal Sensor Size: 6.46mm
최저조도: 0.02lx(Color) / 0lx(B/W) (AGC on)
렌즈 사양: 2.7~12mm F1.6-2.9
화각: (Wide) 117.6°(H) × 60.9°(V) × 142.1°(D) / (Tele) 32.3°(H) × 18.2°(V) × 37.0°(D)

• 주요 사양

카메라	주사 방식	Progressive Scan
	최대 지원해상도	2메가픽셀 (1920×1080)
	fps	Max. 30fps @ 모든 해상도
	영상 외부출력	CVBS 1.0Vp-p 75Ω
	비디오 표준	NTSC(60Hz/50Hz), PAL(50Hz)
	주간/야간 모드	Auto/Day(Color)/Night(BW), ICR Control
	IR LED	50~70m
	셔터 속도	자동(1/30~1/15,000) / 롤링 셔터 / 수동
	화이트밸런스	자동 / 실외 / 실내 / 수동설정
	역광보정	BLC, WDR(120dB), On(조정가능)/Off
영상이미지	노이즈 제거	3D DNR, On(조정가능)/Off
	렌즈왜곡보정	SLDC(Simple Lens Distortion Correction), On(조정가능)/Off
	사생활보호	On/Off(16영역)
	모션감지	432영역, 민감도 1~5 조절가능, On/Off
	비디오 압축방식	H.265, H.264, M.JPEG
	영상 품질	H.265/H.264: 비트레이트 제어(CBR/VBR, 128~4096), M.JPEG: 화질 제어(5~99)
	영상 조정	밝기, 대비, 채도, 선명도
	OSD	텍스트 / 날짜 / 시각 / 이벤트, On / Off
	영상 회전	기본 / Mirror(좌우반전) / Flip(상하반전) / Both(180°)
	구동 운영체제	Embedded Linux
네트워크	동시접속인원	Max. 10명
	다중 스트리밍	Triple Stream 지원
	이더넷	RJ45(10/100 BASE-T)
	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
	ONVIF	Ver. 19.12, Profile-S
	지원 OS	Windows 7 / 8 / 10
	Web 관리자	IE 11 이상, Firefox, Safari, Opera
	Web Viewer	IE 11 이상(Active-X 기반)
	지원 언어	영어 / 한국어 / 일본어
	알람 이벤트	알람 출력 / E-Mail / FTP
PC연결 (선택사항)	기타 기능	모션인식
	동작 온도	0°C ~ +50°C
	보관 온도	-10°C ~ +60°C
	습도	0 ~ 90%
	전원 공급	PoE(IEEE 802.3af)
	소비전력	Max. 11.4W
	외형 치수	101×280×98 (W×D×Hmm)
일반/인터넷페이지	무게	약 3kg

• 적외선 가시거리



• 외관도

